

	<b>Edilquattro Srl – via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS)</b> Stabilimento di Produzione: Località Fienil Nuovo 25016 Ghedi (BS)	Rif. DoP: A-035.02
	 <b>05</b> 0496 – CPR – 0167 0496 – CPR – 0168 024E – EDQ – RMI	Data di revisione: 15/07/2025

Etichetta CE

## S10 - CARB EDIL 0/300 MICRON

Codice di identificazione unico del prodotto (Sfuso): 005126

Rif. DoP: A-035.02

Norme armonizzate: UNI EN 12620 – UNI EN 13242 – UNI EN 13043 – UNI EN 13139

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI DICHIARATE			
	UNI EN 12620	UNI EN 13242	UNI EN 13043	UNI EN 13139
<b>Dimensione delle particelle</b>				
- Dimensione dell'aggregato (d/D)	---	---	---	---
- Granulometria (Categoria granulometrica e di tolleranza)	Filler	Filler	Filler	Filler
<b>Forma delle particelle</b>				
- Indice di appiattimento (FI)	---	NPD	---	---
- Indice di forma (SI)	---	NPD	---	---
<b>Massa volumica delle particelle (pa)</b>	2,78±0,1% Mg/m <sup>3</sup>	2,78±0,1% Mg/m <sup>3</sup>	2,78±0,1% Mg/m <sup>3</sup>	2,78±0,1% Mg/m <sup>3</sup>
<b>Assorbimento d'acqua (WA24)</b>	---	NPD	---	---
<b>Proprietà di inspessimento</b>				
- Porosità del filler compattato secco	---	---	26%	---
- Anello a palla	---	---	ΔR <sub>88</sub> 8/16	---
- Numero di bitume	---	---	BN <sub>28/39</sub>	---
<b>Solubilità in acqua</b>	---	---	WS <sub>10</sub>	---
<b>Reattività in acqua</b>	---	---	Non reattivo	---
<b>Pulizia</b>				
- Contenuto di fini (f)	f <sub>40</sub>	f <sub>40</sub>	f <sub>40</sub>	Categoria 5
- Equivalente in sabbia (ES)	SE <sub>30</sub>	SE <sub>30</sub>	SE <sub>30</sub>	SE <sub>30</sub>
- Valore di blu di metilene (MB)	0,2 g/kg	0,2 g/kg	MB <sub>F10</sub>	0,2 g/kg
<b>Contenuto di conchiglie</b>	NPD	---	---	NPD
<b>Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate</b>	---	NPD	---	---
<b>Resistenza alla frammentazione/frantumazione</b>	---	NPD	---	---
<b>Resistenza all'usura</b>	---	NPD	---	---
<b>Composizione/contenuto</b>				
- Cloruri (Cl)	0,003%	---	---	0,003%
- Solfati solubili in acido (AS)	AS <sub>0,2</sub>	AS <sub>0,2</sub>	---	AS <sub>0,2</sub>
- Solfati idrosolubili (SS)	---	---	---	---
- Zolfo totale (S)	<0.001%	S <sub>1</sub>	---	<0.001%
- Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento				
- Sostanza Humica	Esente	Esente	Esente	Esente
- Acido Fulvico	NPD	NPD	---	NPD
- Contaminanti organici	NPD	NPD	---	NPD
- Impurezze organiche leggere (m <sub>LCP</sub> )	NPD	NPD	m <sub>LCP</sub> 0,1	NPD
- Contenuto di Carbonato	80% ± 5 %	80% ± 5 %	CC <sub>80</sub>	80% ± 5 %
<b>Stabilità di volume</b>				
- Ritiro per essiccamento	NPD	NPD	---	---
- Disintegrazione del silicato dicalcico	NR	NPD	NR	NR
- Disintegrazione del ferro	NR	NPD	NR	NR
<b>Sostanze pericolose</b>	Il prodotto risulta conforme in base alla vigente legislazione in materia (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) Assente			
<b>Durabilità al gelo/disgelo</b>	NPD	NPD	NPD	NPD
<b>Resistenza al solfato di magnesio</b>	NPD	NPD	NPD	NPD
<b>Resistenza al Sonnenbrand</b>	---	NPD	---	---
<b>Potenziale reattività alcali/silice</b>	BM <sub>0,1</sub> – RA <sub>0</sub>	---	---	BM <sub>0,1</sub> – RA <sub>0</sub>

### EDILQUATTRO SRL

**Sede Legale e Amministrativa:** Via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) ITALY - Tel. +39 030 2702372  
 Cap. Soc. € 110.000,00 i.v. - Cod. Fisc. - P. IVA - Iscriz. Reg. Imp. di Brescia n. IT03139570174 - C.C.I.A.A. di Brescia R.E.A. 330408  
**Unità Produttiva - Carico - Smaltimento:** Località Fienil Nuovo - 25016 Ghedi (BS) - Tel. +39 030 9050184  
**Impianto di Recupero:** Via Strada dei Quarti - 25014 Castenedolo (BS) - Tel. +39 030 9050184  
**Cava Veraldi:** Produzione carbonato di calcio - Via delle Cave- 25040 Cividate Camuno (BS)  
[www.bernardelligroup.com](http://www.bernardelligroup.com) - [info@bernardelligroup.com](mailto:info@bernardelligroup.com) - [edilquattro@pec.buffetti.it](mailto:edilquattro@pec.buffetti.it)