



EDILQUATTRO Srl – Via del Canneto, 53 – 25010 Borgosatollo (BS)

14

UNI EN 12004:2007 + A1:2012

INCOLLA – LABIANCA C2 TE S1

Adesivo cementizio migliorato con caratteristiche aggiuntive, flessibile, scivolamento nullo e tempo aperto prolungato

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	METODO DI PROVA	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Forza di adesione: Adesione a trazione iniziale	EN 1348:2007 p. 8.2	$\geq 1,0$ N/mm ²	UNI EN 12004:2007 + A1:2012
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	EN 1348:2007 p. 8.3	$\geq 1,0$ N/mm ²	
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	EN 1348:2007 p. 8.4	$\geq 1,0$ N/mm ²	
Adesione a trazione dopo cicli di gelo/disgelo	EN 1348:2007 p. 8.5	$\geq 1,0$ N/mm ²	
Caratteristiche opzionali			
Scivolamento	EN 1308	$\leq 0,5$ N/mm ²	
Tempo aperto: Adesione a trazione	EN 1346	$\geq 0,5$ N/mm ²	
Deformabilità	EN 12002	S1	
Reazione al fuoco	-	E	
Rilascio di sostanze pericolose	-	Vedi scheda di sicurezza	