

	Edilquattro Srl – via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS)	Rif. DoP: A-029.03
	Stabilimento di Produzione: Località Fienil Nuovo 25016 Ghedi (BS)	Data di revisione: 18/09/2025
	 05 0496 – CPR – 0168	Pag. 1 a 1

Etichetta CE STABILIZZATO 0/30 Codice di identificazione unico del prodotto (<i>Sfuso – Sacco 25 kg – Big Bag 1 ton</i>): 000011 – 001175 – 001173 Rif. DoP: A-029.03
Norme armonizzate: UNI EN 12620 – UNI EN 13242

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI DICHIARATE	
	UNI EN 12620	UNI EN 13242
Dimensione delle particelle - Dimensione dell'aggregato (d/D) - Granulometria (Categoria granulometrica e di tolleranza)	0/20 G _A 85	0/20 G _A 75 – GT _A 25
Forma delle particelle - Indice di appiattimento (FI) - Indice di forma (SI)	FI ₁₅ SI ₁₅	FI ₂₀ SI ₂₀
Massa volumica ed assorbimento d'acqua - Massa volumica dei granuli (pa) - Massa volumica dei granuli saturi superficie asciutta (pssd) - Assorbimento d'acqua (WA24)	2,80 ± 0,1 % Mg/m ³ 2,75 ± 0,1 % Mg/m ³ < 2 %	2,80 ± 0,1 % Mg/m ³ 2,75 ± 0,1 % Mg/m ³ < 2 %
Pulizia - Contenuto di fini (f) - Equivalente in sabbia (ES) - Valore di blu di metilene (MB)	f ₇ SE ₃₀ 0,25 g/kg	f ₇ SE ₃₀ 0,25 g/kg
Affinità ai leganti bituminosi	---	---
Contenuto di conchiglie	NPD	---
Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate	---	C _{NR}
Resistenza alla frammentazione/frantumazione - Resistenza alla frammentazione "Los Angeles" (LA) - Resistenza alla frammentazione per urto (SZ)	LA ₃₀ NPD	LA ₃₀ ---
Resistenza alla levigazione/abrasione/usura - Resistenza all'usura "Micro-Deval" (M_{DE}) - Valore di levigabilità della pietra (VL) - Valore di abrasione dell'aggregato (AAV) - Abrasione da pneumatici chiodati (A_N)	M _{DE} 15 NPD NPD NPD	M _{DE} 15 --- --- ---
Resistenza allo shock termico	---	---
Composizione/contenuto Descrizione petrografica - Cloruri (Cl) - Solfati solubili in acido (AS) - Solfati idrosolubili (SS) - Zolfo totale (S) - Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento - Sostanza Humica - Acido Fulvico - Contaminanti organici - Impurezze organiche leggere (m_{LPC}) - Contenuto di Carbonato	Aggregato frantumato di origine prevalentemente calcarea/carbonatica < 0,001 % - AS_{0,2} --- < 1 % - Esente - NPD - NPD < 0,03% 80 ± 5 %	
Stabilità di volume - Ritiro per essiccamento - Disintegrazione del silicato dicalcico - Disintegrazione del ferro - Materia idrosolubile	NPD NPD NPD ---	--- NPD NPD ---
Sostanze pericolose - Emissione di radioattività - Rilascio di metalli pesanti - Rilascio di idrocarburi poliaromatici - Rilascio di altre sostanze: Amianto (D.M. 14/05/96)	Il prodotto risulta conforme in base alla vigente legislazione in materia (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) Assente	
Durabilità al gelo/disgelo	F ₄	F ₄
Resistenza al Sonnenbrand	---	NPD
Potenziale reattività alcali/silice	BM _L 0,33/0,48 - RA ₂	BM _L 0,33/0,48 - RA ₂

EDILQUATTRO SRL

Sede Legale e Amministrativa: Via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) ITALY - Tel. +39 030 2702372
Cap. Soc. € 110.000,00 i.v. - Cod. Fisc. - P. IVA - Iscriz. Reg. Imp. di Brescia n. IT03139570174 - C.C.I.A.A. di Brescia R.E.A. 330408
Unità Produttiva - Carico - Smaltimento: Località Fienil Nuovo - 25016 Ghedi (BS) - Tel. +39 030 9050184
Impianto di Recupero: Via Strada dei Quarti - 25014 Castenedolo (BS) - Tel. +39 030 9050184
Cava Veraldi: Produzione carbonato di calcio - Via delle Cave- 25040 Cividate Camuno (BS)
www.bernardelligroup.com - info@bernardelligroup.com - edilquattro@pec.buffetti.it