



19

0925-CPR-M c n.72/2019

Pag. 1 a 1

Etichetta CE

MALTA BASTARDA FIBRATA EvoM10

Codice di identificazione unico del prodotto (Sacco 25 kg): 004755

Rif. DoP: M-006.00
Norme armonizzate: UNI EN 998-1 – UNI EN 998-2

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI DICHIARATE	
	UNI EN 998-1	UNI EN 998-2
Resistenza a compressione (categoria – classe)	CS IV	M 10
Aderenza		
- Resistenza al taglio (valore tabellare)	---	0,15 N/mm ²
- Resistenza a flessione	---	NPD
Adesione e tipo di frattura	≥ 0,45 N/mm ² – Tipo A	---
Contenuto di cloruri	---	≤ 0,1 %
Assorbimento d'acqua (categoria – valore: C _m)	W _c 2	≤ 0,20 kg/(m ² ·min ^{0.5})
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabellare)	NPD	μ 15/35
Conducibilità termica (valore tabellare: λ _{10, dry})	1,10 W/(m·K) (P=50%)	1,10 W/(m·K) (P=50%)
Reazione al fuoco (valore tabellare: classe)	A1	A1
Resistenza a gelo/disgelo	NPD	NPD
Sostanze pericolose	Vedi SDS-M-006	

EDILQUATTRO SRL

Sede Legale e Amministrativa: Via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) ITALY - Tel. +39 030 2702372
 Cap. Soc. € 110.000,00 i.v. - Cod. Fisc. - P. IVA - Iscriz. Reg. Imp. di Brescia n. IT03139570174 - C.C.I.A.A. di Brescia R.E.A. 330408

Unità Produttiva - Carico - Smaltimento: Località Fienil Nuovo - 25016 Ghedi (BS) - Tel. +39 030 9050184

Impianto di Recupero: Via Strada dei Quarti - 25014 Castenedolo (BS) - Tel. +39 030 9050184

Cava Veraldi: Produzione carbonato di calcio - Via delle Cave - 25040 Cividate Camuno (BS)

www.bernardelligroup.com - info@bernardelligroup.com - edilquattro@pec.buffetti.it