EDILQUATTRO srl BERNARDELLI GROUP	**Edilquattro Srl – via del Canneto, 53** **25010 Borgosatollo (BS)**	N° DoP: M-004.02
	REGOLAMENTO (UE) 305/11 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 574/2014 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2014	Pag. 1 a 1

Dichiarazione di Prestazione

MB10

N° DoP: M-004.02

Norme armonizzate: UNI EN 998-1 – UNI EN 998-2

Codice di identificazione unico del prodotto: (*Sacco 25 kg*)	**001392 – MB10**
Usi previsti del prodotto da costruzione:	**UNI EN 998-1** - Malta predosata a prestazione garantita per scopi generali (GP) per intonaci interni/esterni. **UNI EN 998-2** - Malta predosata da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) per l'utilizzo in elementi interni/esterni soggetti a requisiti strutturali.
Fabbricante:	**EDILQUATTRO SRL** Via del Canneto, 53 – 25010 Borgosatollo (BS) – IT Tel. 030 - 2702372 – e-mail: info@bernardelligroup.com Stabilimento di Produzione: Località Fienil Nuovo – 25016 Ghedi (BS)
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP):	Sistema 2+
Organismo Notificato per la Marcatura CE:	**TECNOPROVE Srl** Via dell'Industria, 6 IT – 72017 Ostuni (BR) CERTIFICATO DI CONFORMITA': **0925-CPR-M c n.72/2019**
Ente di Certificazione della % di materiale riciclato: *(CAM – CRITERI MINIMI AMBIENTALI – UNI/PdR 88:2020)*	**SI CERT Italy S.r.l.** Via S.S. 18, 119-121 84047 Capaccio - Paestum (SA) - Italia CERTIFICATO DI CONFORMITA': **026G-EDQ-88**

CARATTERISTICHE	**PRESTAZIONI DICHIARATE**	
	UNI EN 998-1	**UNI EN 998-2**
Resistenza a compressione (categoria – classe)	CS IV	M 10
Aderenza		
- Resistenza al taglio (valore tabellare)	---	0,15 N/mm²
- Resistenza a flessione	---	NPD
Adesione e tipo di frattura	≥ 0,30 N/mm² – Tipo A	---
Contenuto di cloruri	---	≤ 0,1 %
Assorbimento d'acqua (categoria – valore: C_m)	W_c 1	≤ 0,40 kg/(m²·min^{0,5})
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabellare)	NPD	μ 15/35
Conducibilità termica (valore tabellare: $\lambda_{10,dry}$)	0,84 W/(m·K) (P=50%)	0,84 W/(m·K) (P=50%)
Reazione al fuoco (valore tabellare: euroclasse)	A1	A1
Resistenza a gelo/disgelo	NPD	NPD
Sostanze pericolose	Vedi SDS-M-004	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme a tutte le prescrizioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 - reg. del CE n. 574/2014, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Matteo Brumana
(Il Delegato)

(firma) .....

Edilquattro Srl
Livio Bernardelli
(Direzione Generale)

(firma) .....

In Borgosatollo (BS), addì 23/09/2026