



21

0925-CPR-M c n.73/2019

Pag. 1 a 1

Etichetta CE

MC20DRY

Codice di identificazione unico del prodotto (Sacco carta 25 kg): 001395

Rif. DoP: M-008.01

Norma armonizzata: UNI EN 998-2

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI DICHIARATE
	UNI EN 998-2
Resistenza a compressione (categoria – classe)	M 20
Aderenza	
- Resistenza al taglio (valore tabellare)	0,15 N/mm ²
- Resistenza a flessione	NPD
Adesione e tipo di frattura	---
Contenuto di cloruri	≤ 0,02 %
Assorbimento d'acqua (categoria – valore: C _m)	0,5 kg/(m ² x min ^{0,5})
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabellare)	μ 15/35
Conducibilità termica (valore tabellare: λ _{10, dry})	1,20 W/(m·K) (P=50%)
Reazione al fuoco (valore tabellare: euroclasse)	A1
Resistenza a gelo/disgelo	NPD
Sostanze pericolose	Vedi SDS-M-008

EDILQUATTRO SRL

Sede Legale e Amministrativa: Via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) ITALY - Tel. +39 030 2702372
Cap. Soc. € 110.000,00 i.v. - Cod. Fisc. - P. IVA - Iscriz. Reg. Imp. di Brescia n. IT03139570174 - C.C.I.A.A. di Brescia R.E.A. 330408

Unità Produttiva - Carico - Smaltimento: Località Fienil Nuovo - 25016 Ghedi (BS) - Tel. +39 030 9050184

Impianto di Recupero: Via Strada dei Quarti - 25014 Castenedolo (BS) - Tel. +39 030 9050184

Cava Veraldi: Produzione carbonato di calcio - Via delle Cave- 25040 Cividate Camuno (BS)

www.bernardelligroup.com - info@bernardelligroup.com - edilquattro@pec.buffetti.it